

Z2

MOTOZAPPA




Cambio a cinghia VELOCITÀ DI FRESATURA



**Uso consigliato:
fino a 150 mq**

Z2


MOTORE	Euro 123.OHV 123 cc 2,2 kW benzina	B&S 450 E series 125 cc 1,8 kW benzina
AVVIAMENTO	a strappo	
MANUBRIO	registabile verticalmente	
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghia 1 velocità di fresatura, 1 marcia indietro (opzionale)	
SISTEMA DI LAVORO	4 stelle, 16 coltelli, larghezza 40 cm, Ø 26 cm	
ALTRO	sperone registabile doppia ruota posteriore a sgancio rapido	
PESO NETTO	29 kg	
DIMENSIONI	50x137x111(h) cm	

 PLOR 32 kg / IMBALLO 73x41,5x49(h) cm / PALLET 80x120x220(h) cm / q* 12pz




Leve
con sistema di sicurezza
integrato

✓ di serie



Doppia ruota
di trasferimento
posteriore
a sgancio rapido



Fresa
40 cm, Ø 26 cm



SCARIFICATORE
a lame fisse,
larghezza lavoro 30 cm

ACCESSORI

 **PLOR 4 kg**
IMBALLO 30x30x20(h) cm



FRESA 16
da montare su assi,
larghezza lavoro 16 cm

 **PLOR 1,5 kg**
IMBALLO 30x20x10(h) cm



RINCALZATORE
ad ali fisse con sistema
di attacco rapido

 **PLOR 2 kg**
IMBALLO 30x30x20(h) cm



ARIEGGIATORE
a molle per prato,
larghezza lavoro 50 cm

 **PLOR 5,3 kg**
IMBALLO 59x39x31(h) cm