

Z8

MOTOZAPPA

Cambio a cinghia VELOCITÀ DI FRESATURA

Z8

39 rpm ←  → 101 rpm
→ 79 rpm
Cinghia invertita → 142 rpm
→ 110 rpm


Z8
LABOUR

39 rpm ←  → 101 rpm
→ 23,4 rpm
Cinghia invertita → 142 rpm
→ 32,6 rpm

**Uso consigliato:
fino a 1.000 mq**

Z8 & Z8 LABOUR

MOTORE	Honda GX160 163 cc 3,6 kW benzina	Briggs&Stratton CR950 208 cc 3,1 kW benzina	Euro 212.OHV 212 cc 4,0 Kw benzina
AVVIAMENTO	a strappo		
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente		
TRASMISSIONE	ingranaggi e catena in bagno d'olio e cinghia 2(+2) velocità di fresatura con cinghia invertibile per variare velocità fresatura, 1 marcia indietro		
SISTEMA DI LAVORO	6 stelle, 24 coltelli, larghezza 82 cm riducibile a 58 cm, Ø 33 cm		
ALTRO	sperone registrabile, dischi salva piante		
PESO NETTO	85 Kg		
DIMENSIONI	82x162x118(h) cm		

 PLOR 88 kg / IMBALLO 79x52x68,5(h) cm / PALLET 100x104x180(h) cm / Q* 4pz

RUOTE / ESTENSIONI



**RUOTA DI
TRASPORTO**
Ruota frontale a
sgancio rapido

 PLOR 2,6 kg
IMBALLO 38x27x19(h) cm



**RUOTE DI
TRASPORTO**
42x4 cm da montare
su dischi proteggì piante

 PLOR 9 kg
IMBALLO 45x45x6(h) cm




Manubrio registrabile
verticalmente e
lateralmente

✓ di serie
✱ opzionale



Sperone
registrabile
verticalmente,
4 posizioni



Trasmissione
con cinghia invertibile
per modifica rpm



Ruota trasferimento
frontale con sgancio
rapido, non inclusa



Fresa
82-58 cm, Ø 33 cm
2 stelle removibili
rapidamente

ACCESSORI



FRESA 125
estensione fresa
a 125 cm

PLOR 7 kg
IMBALLO 39x29x24(h) cm



KIT LABOUR PRO
ruote 5.00-10", cricchetti,
2 zavorre 20 kg cad. per
ruote, zavorra frontale
15 kg, aratro voltaorecchi

*Solo per Z8 LABOUR

PLOR 14,5 kg
IMBALLO SEPARATI



ASSOLCATORE
ad ali regolabili
e connessione rapida

PLOR 6,7 kg
IMBALLO 59x39x31(h) cm