


Carry

brouette motorisée



Carry

MOTEUR	B&S Série 450 E 125 cc 1.8 kW Essence	Euro 123.ohv 123 cc 2.2 kW Essence	Honda GCVx170 166 cc 3.6 kW Essence	Euro R170.ohv 173 cc 3.2 kW Essence
DÉMARRAGE	à lanceur			
TRANSMISSION	vis sans fin à bain d'huile et courroies 1 marche avant, marche arrière			
CUVE	cuve en tôle galvanisée rabattable capacité max. 85 litres capacité max. 100 kg			
AUTRE	-			
ROUES MOTRICES	pneus avant profil tracteur 13x5.00-6" avec semi-différentiel mécanique			
POIDS NET	57 kg	60 kg	60 kg	58 kg
DIMENSIONS	65x145x100(h) cm			

	PLOR	62-64 KG
	EMBALLAGE	110X65X70(H) CM
	PALETTE	114X134X225(H) CM / Q* 6PCS

RÉDUCTEUR MÉCANIQUE
transmission par courroie



VITESSE DE MARCHÉ


2.0 km/h  3.6 km/h

Carry BATTERIE
1.7 km/h  3.0 km/h

AMATEUR



Carry BATTERIE

Euro Batterie 24 V 300W Électrique	 EGOpower+ e-powered 56 V 3,1kW Électrique
électrique	
vis sans fin à bain d'huile et courroies 1 marche avant, marche arrière	
cuve en tôle galvanisée rabattable capacité max. 85 litres capacité max. 100 kg	
2 batteries au plomb 12 V 5 Ah chacune	batteries au lithium en option
pneus avant profil tracteur 13x5.00-6" avec semi-différentiel mécanique	
93 kg	61 kg
65x145x100(h) cm	

PLOR	99-66 KG
EMBALLAGE	110X65X70(H) CM
PALETTE	130X114X155(H) CM / Q* 4PCS



ROUES MOTRICES
profil tracteur avec
semi différentiel
mécanique



CUVE RABATTABLE
en avant par poignée sur
guidon



ROUES ARRIÈRE
pivotantes sur axe
flottant



EXTENSION CUVE
capacité 140 l
à accrochage rapide



CUVE PLATE
capacité 160 l
+ plateforme en tôle



LAME NEIGE
85 cm, réglable
latéralement $\pm 30^\circ$



ROUES PNEUMATIQUES
arrière



DE SÉRIE



ACCESSOIRE



BREVETÉ