

ERBA SINTETICA

Deco90

decompattatori

CAMBIO MECCANICO
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

2.1 Km/h 3.5 Km/h
1.1 Km/h 2.5 Km/h
1.1 Km/h



SEMI PROFESSIONALE



Deco90

MOTORE	Briggs&Stratton 1000 Pxi 223 cc 4.3 kW Benzina
AVVIAMENTO	a strappo
MANUBRIO	registrabile lateralmente e verticalmente
TRASMISSIONE	ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio e cinghie
SISTEMA DI LAVORO	rotore 80 cm con 156 molle, velocità di rotazione 142 rpm spazzole (x2) 90 cm di cui una oscillante e una fissa, setole 95 mm in polipropilene leve d'innesto indipendenti per rotore e spazzola
REGOLAZIONI	profondità di lavoro del rotore a molle 0 <-> 5 cm regolazione di precisione altezza spazzola 0 <-> 1 cm
RUOTE MOTRICI	pneumatiche, profilo tractor con semi-differenziale meccanico (15x6,00-6")
ALTRO	4 ruote piroettanti Ø17.5 cm fermi limitatori per trasporto kit opzionale con sistema zavorra frontale da 11kg
PESO NETTO	143 kg
DIMENSIONI	105x168x95(h) cm

	PLOR	172.5 KG
	IMBALLO	168X105X96(H) CM
	PALLET	168X105X192 (H) CM / Q* 2PZ



RUOTE PIROETTANTI (x4)
con fermo limitatore per
trasporto



LEVA INNESTO ATTREZZO
a pressione in lamiera
con sistema di sicurezza
integrato



LEVA INNESTO ROTORE
con gestione livelli di
profondità di lavoro



ROTORE A MOLLE
attivazione
indipendente
80 cm - 142 rpm



SPAZZOLE (x2)
di cui anteriore oscillante
con innesto indipendente
e comandi di regolazione
profondità di lavoro



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO