

TERRA

Rtt2

Motocoltivatori

RIDUTTORE MECCANICO
trasmissione catena + cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

1.0 Km/h 1.1 Km/h

AMATORIALE



Rtt2

	Euro	Euro	B&S	Honda
MOTORE	182.ohv 182 cc 3.1 kW Benzina	R210.ohv 212 cc 4.4 kW Benzina	CR950 208 cc 4.0 kW Benzina	GP160 163 cc 3.6 kW Benzina

AVVIAMENTO a strappo

MANUBRIO	registrabile verticalmente	registrabile verticalmente	registrabile verticalmente e lateralmente	registrabile verticalmente e lateralmente
-----------------	----------------------------	----------------------------	---	---

TRASMISSIONE ingranaggi, catena in bagno d'olio e sistema a doppia cinghia
1 velocità di fresatura fissa, retromarcia

FRESA 6 stelle Ø32 cm - 16 coltelli rivettati
larghezza di lavoro 50 cm
270 rpm

ALTRO sperone registrabile
sistema per controllo visivo rapido del corretto tensionamento delle cinghie

RUOTE MOTRICI pneumatiche, profilo tractor 13x5.00-6"
con folle meccanica per trasporto

PESO NETTO	65 kg	66 kg	67 kg	66.5 kg
-------------------	-------	-------	-------	---------

DIMENSIONI 53X116.5X70(h) cm

	PLOR	71-73 KG
	IMBALLO	116,5X53X70(H) CM
	PALLET	110X120X225(H) CM / Q* 6PZ



MANUBRIO
registrabile verticalmente
e lateralmente*
**solo B&S / Honda*



LEVA INNESTO ATTREZZO
con sistema visivo di
controllo tensionamento
cinghie di trasmissione



FRESA
coltelli rivettati
Ø32 cm 50 cm



RUOTE TRAZIONATE
con semi differenziale
meccanico



KIT FRESA RIDOTTA
fresa 32 cm
ruote in ferro Ø35x5



RINCALZATORE
ad ali fisse



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO