

TERRA

Rtt3

Motocoltivatori

CAMBIO MECCANICO
trasmissione catena + cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

1.8 Km/h 2.1 Km/h
1.0 Km/h 1.1 Km/h



SEMIPROFESSIONALE



Rtt3

MOTORE	Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Benzina	Euro R210.ohv 212 cc 4.4 kW Benzina	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Benzina	Honda GX160 163 cc 3.6 kW Benzina
--------	--	---	---	---

AVVIAMENTO a strappo

MANUBRIO	registrabile verticalmente	registrabile verticalmente	registrabile verticalmente e lateralmente	registrabile verticalmente e lateralmente
----------	-------------------------------	-------------------------------	---	---

TRASMISSIONE  ingranaggi, catena in bagno d'olio e sistema a doppia cinghia
2 velocità di fresatura fissa, retromarcia a 2 velocità

FRESA 6 stelle Ø32 cm - 20 coltelli bullonati
larghezza di lavoro 60 cm
270 rpm

ALTRO sperone registrabile
sistema per controllo visivo rapido del corretto tensionamento delle cinghie

RUOTE MOTRICI pneumatiche, profilo tractor 13x5.00-6"
con folle meccanica per trasporto

PESO NETTO	72 kg	72 kg	70.5 kg	70 kg
------------	-------	-------	---------	-------

DIMENSIONI 63x153x109(h) cm

	PLOR	75-77 KG
	IMBALLO	116,5X53X70(H) CM
	PALLET	110X120X225(H) CM / Q* 6PZ



MANUBRIO
registrabile verticalmente
e lateralmente*
**solo B&S / Honda*



LEVA INNESTO ATTREZZO
con sistema visivo di
controllo tensionamento
cinghie di trasmissione



FRESA
coltelli bullonati
Ø32 cm 60 cm



RUOTE TRAZIONATE
con semi differenziale
meccanico



KIT FRESA RIDOTTA
fresa 32 cm
ruote in ferro Ø35x5



RINCALZATORE
ad ali fisse



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO