

TERRE

Rtt3

motoculteur

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE
transmission chaîne + courroie



VITESSE DE MARCHÉ

1.8 Km/h 2.1 Km/h
1.0 Km/h 1.1 Km/h



AMATEUR



Rtt3

MOTEUR	Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Essence	Euro R210.ohv 212 cc 4.4 kW Essence	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Essence	Honda GX160 163 cc 3,6kW Essence
---------------	---	--	--	---

DÉMARRAGE à lanceur

GUIDON	réglable verticalement	réglable verticalement	réglable verticalement et latéralement	réglable verticalement et latéralement
---------------	---------------------------	---------------------------	--	--

TRANSMISSION  engrenages, chaîne à bain d'huile et système à double courroie
2 vitesses de fraisage fixe, marche arrière à 2 vitesses

FRAISE 6 étoiles Ø32 cm - 20 couteaux boulonnés
largeur de travail 60 cm
270 rpm

AUTRE éperon ajustable
système de contrôle visuel rapide de la tension correcte des courroies

ROUES MOTRICES pneumatiques, profil tracteur 13x5.00-6"
avec point mort mécanique pour le transport

POIDS NET	72 kg	72 kg	70.5 kg	70 kg
------------------	-------	-------	---------	-------

DIMENSIONS 63X153x109(h) cm

	PLOR	75-77 KG
	EMBALLAGE	116,5X53X70(H) CM
	PALETTE	110X120X225(H) CM / Q* 6PCS



GUIDON

réglable verticalement
et latéralement*
**uniquement B&S / Honda*



LEVIER D'ENGAGEMENT DE L'OUTIL

avec système visuel de
contrôle de la tension des
courroies de transmission



FRAISE

couteaux boulonnés
Ø32 cm 60 cm



ROUES MOTRICES

avec semi-différentiel
mécanique



KIT FRAISE RÉDUITE

fraise 32 cm
roues en fer Ø35x5



BUTTEUR

à ailes fixes



DE SÉRIE



ACCESSOIRE



BREVETÉ